

JEEP GRAND CHEROKEE

Артикул: 333.2712.2 Защита топливных баков
Кузов: Все
Год выпуска: 2010-2013
Объем двигателя: 3,0TD; 3,6; 5,7
Тип КПП: АКПП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	1 Шт.
2. Болт М10х30.....	12 Шт.
3. Шайба 8.....	1 Шт.
4. Шайба 10.....	12 Шт.
5. Гайка закладная М10.....	2 Шт.
6. Втулка h=10 мм.....	1 Шт.
7. Кронштейн 1.....	2 Шт.
8. Кронштейн 2.....	2 Шт.
9. Кронштейн 3.....	2 Шт.
10. Кронштейн 4.....	2 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник топливных трубок.
2. Вкрутить в болт М10х30 гайку закладную М10 на несколько оборотов, вставить в отверстия кузова автомобиля. Надеть на установленный болт М10х30 кронштейн 2.
3. Закрепить кронштейны 3 и 4 к штатным местам крепления топливных баков штатным крепежом.
4. Закрепить кронштейн 1 к штатному месту крепления хомута глушителя. На а/м с объемом двигателя 3,0TD кронштейн 1 крепить болтом М8х30 через втулку h=10 мм.

5. Закрепить защиты топливных баков к установленным кронштейнам болтами М10х30.
6. Закрепить штатный пластиковый пыльник топливных трубок, предварительно его подрезав.
7. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.

